

Информация к продукту

RUSEFF Полироль ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



ОПИСАНИЕ Специальное средство для полировки лакокрасочного покрытия автомобилей и мототехники. Придает яркий и насыщенный цвет. Удаляет мелкие потёртости и царапины на лакокрасочном покрытии. Позволяет радикально обновить внешний вид деталей. Обеспечивает долговременную защиту от негативных внешних факторов и ультрафиолетового излучения.

СВОЙСТВА

- применение не требует специальных навыков
- оптимальная защита пролонгированного действия
- оптимальная защита от агрессивного влияния окружающей среды
- удаляет легкие царапины и потертости
- восстанавливает яркость и насыщенность цвета
- для всех типов лакокрасочных покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Внешний вид | : жидкость черного цвета |
| | Состав | : Эмульсия изопарафина, |
| | | : воск карнауба |
| | | : силиконы |
| | | : ПАВ |
| | | : загуститель, консервант и вода |
| | Запах | : ароматизатора |
| Плотность кг/м ³ | : 947 | |
| рН, ед. | : 7,6 | |
| Вязкость, dPas | : 39 | |

НАЗНАЧЕНИЕ Для очистки и полировки лакокрасочных покрытий автомобилей и мототехники

ПРИМЕНЕНИЕ Перед использованием вымыть и протереть обрабатываемую поверхность. Встряхните флакон. Нанесите полироль на кузов круговыми движениями с помощью слегка влажной губки. Дайте подсохнуть составу (1-2 мин.) и отполируйте мягкой тканью.

Работы по полировке рекомендуется производить при температуре не ниже +10 °С. Хранить полироль при температуре не ниже +1 °С.

ФАСОВКА 300 мл. арт. 11354N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными