



ОПИСАНИЕ

Эффективное концентрированное кислотное чистящее средство для колесных дисков и других изделий из легких сплавов не очищающихся при помощи шампуня. Используется для интенсивного и бережного удаления таких загрязнений, как смолы, нефтепродукты, сажа, ржавчина, пыль тормозных колодок. Безопасен для лако-красочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей, изделий из цветных металлов и полированного алюминия.

СВОЙСТВА

Очищает от всех типичных загрязнений
Легок и универсален в применении
Не повреждает материалы

СОСТАВ

База: >30% вода деминерализованная, 15-30 % смесь органических и неорганических кислот, 5-15% неионогенные ПАВ, <5% ингибитор коррозии, краситель

Плотность при 20°C : 1108 ±0,09 kg/m³

Очищающая способность : не менее 80%

pH : <3

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление стойких автомобильных загрязнений: смол, нефтепродуктов, сажи, ржавчины, пыли тормозных колодок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Приготовление рабочего раствора: Перед разведением взболтать. Концентрация разведения: 200-300 мл на 600-700 мл. воды. Рекомендуется использовать триггер для равномерного нанесения состава на обрабатываемую поверхность.

Способ применения:

1. Не наносить состав на горячие поверхности
2. Нанести рабочий раствор при помощи триггера
3. При стойких загрязнениях очистить щеткой или губкой
4. Через 2-3 минуты смыть струей воды под давлением

Внимание: Осторожно! Работать в резиновых перчатках. При попадании в глаза вызывает раздражение! Использовать средства защиты глаз. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При появлении симптомов раздражения немедленно обратиться к врачу. Не вдыхать испарения. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Использовать только по прямому назначению. Не давать детям!

ФАСОВКА

1000 мл

арт. 14363N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными