

ОПИСАНИЕ

Специальное средство для полирования, как по влажной, так и по сухой поверхности кузова. Быстро располировывается и придаёт лакокрасочному покрытию автомобиля стойкий блеск. Создает защитную плёнку, которая препятствует воздействию внешней среды и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Исключительно лёгок в применении, подходит для любых типов лакокрасочных покрытий автомобиля

СВОЙСТВА

- применение не требует специальных навыков
- придает блеск лакокрасочному покрытию
- для всех типов лакокрасочного покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| Внешний вид | : непрозрачная эмульсия белого цвета |
| Состав | : вода >30% |
| | : силиконовая эмульсия 5-15% |
| | : ПАВ <5% |
| | : воск <5% |
| | : функциональные добавки <5% |
| | : ароматизатор <5% |
| | : консервант <5% |

НАЗНАЧЕНИЕ

Для полировки лакокрасочных покрытий кузова автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием вымыть и протереть обрабатываемую поверхность. Встряхнуть флакон. Нанести полироль на элемент кузова и круговыми движениями с помощью слегка влажной губки или мягкой ткани отполировать поверхность.

Работы по полировке рекомендуется производить при температуре не ниже +10 °С. Хранить полироль при температуре не ниже +1 °С.

ФАСОВКА

600 мл.

арт.

11532N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными