

### ОПИСАНИЕ

Многофункциональная, силиконовая смазка для защиты поверхностей от воздействия окружающей среды и износа. Подходит для обработки деталей из различных материалов. Устраняет скрипы, облегчает скольжение и восстанавливает эластичность в том числе пластиковых панелей. Исключает примерзание при отрицательных температурах. Препятствует деформации резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника. Рекомендуется для ухода за пластиковыми окнами. Не содержит минеральных масел, жиров и хлорсодержащих растворителей. В условиях высокой влажности, применение средства значительно улучшает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока, приводящие к перебоям в работе двигателя и затрудненному пуску. Применяется в промышленности и в быту.

### СВОЙСТВА

- универсальное применение
- ухаживает за резиновыми и пластиковыми изделиями
- препятствует износу и старению
- безопасное и эффективное применение

### ТЕХНИЧЕСКИЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	: силиконовое масло
Пропеллент	: пропан-бутан
Цвет	: бесцветный
Плотность при 20°C	: 0,58 г / см <sup>3</sup>
Запах	: характерный
Форма : аэрозоль	: аэрозоль/роллер

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для универсального применения на поверхностях из пластика, резины, металла, дерева и т.д. для устранения тяжелого хода, писка, скрипа и для длительной защиты поверхностей. Может использоваться для облегчения монтажа, например резиновых шлангов, отбойников или ограничителей хода.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить обрабатываемую поверхность, перед нанесением энергично встряхнуть баллон, затем тонким слоем нанести средство с расстояния 15-20 см. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку. Смазка сохраняет свойства при низких и высоких температурах.

### ФАСОВКА

400 мл арт. 16373N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными