

| | |
|-------------------|--|
| ОПИСАНИЕ | Очиститель предназначен для очистки форсунок дизельного двигателя от нагара и смолистых отложений. Подходит для систем впрыска всех типов. |
| СВОЙСТВА | <p>Обеспечивает правильный впрыск и полное сгорание топлива, уменьшает дымность выхлопа. Предохраняет камеру сгорания от повреждений, вызванных неправильной работой форсунки. Обладает смазывающими свойствами - увеличивает ресурс ТНВД.</p> <ul style="list-style-type: none">- не влияет на цетановое число- улучшает смазывающую способность- удобная и практичная упаковка- самостоятельное смешивание с ДТ |
| ПРИМЕНЕНИЕ | <ol style="list-style-type: none">1. Открыть флакон2. Установить лейку.3. Залить в бак из расчета 1 флакон объемом 270 мл. на 60 литров топлива. |
| ХРАНЕНИЕ | Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном, хорошо вентилируемом месте, недоступном для посторонних. Температура хранения от -50°С до +50°С. Беречь от детей. Использовать только по назначению. |
| СОСТАВ | уайт-спирит > 30%, смесь моюще-диспергирующих присадок 5-15% |
| ФАСОВКА | 270 мл. Арт. 19312N |

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость!

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Беречь от статического электричества. При работе использовать СИЗ органов зрения, дыхания и кожи. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными