

**ОПИСАНИЕ** Специальная полироль для удаления царапин и потускнения с поликарбонатных фар автомобилей и мототехники. Восстанавливает прозрачность пластика фар головного света. Удаляет царапины и заветривания на пластике фар.

**СВОЙСТВА**

- применение не требует специальных навыков
- удаляет царапины
- восстанавливает прозрачность фар
- для всех типов поликарбонатных фар
- обеспечивает долговременную защиту фар

### ТЕХНИЧЕСКИЕ

|                       |             |                                      |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> | Внешний вид | : непрозрачная эмульсия белого цвета |
|                       | Состав      | : Эмульсия изопарафина,              |
|                       |             | : абразив                            |
|                       |             | : силиконы                           |
|                       |             | : ПАВ                                |
|                       |             | : загуститель, консервант и вода     |
|                       | Запах       | : ароматизатора                      |
| Плотность кг/м3       | : 1195      |                                      |
| pH, ед.               | : 0         |                                      |
| Вязкость, dPas        | : 20        |                                      |

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для полировки поликарбонатных фар автомобилей и мототехники.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед использованием вымыть и протереть обрабатываемую поверхность. Нанесите полироль на фару круговыми движениями с помощью слегка влажной губки. Дайте подсохнуть составу (1-2 мин.) и отполируйте мягкой тканью.

Работы по полировке рекомендуется производить при температуре не ниже +10 °С. Хранить полироль в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от +5 °С до +30 °С.

**ФАСОВКА** 100 мл. арт. 11256N