



ОПИСАНИЕ

Состав применяется для промывки масляной системы при регулярном обслуживании. Продукт содержит комплекс моющих, диспергирующих и защитных компонентов. Мягко растворяет и держит во взвеси различные отложения. Не забивает маслоприёмник и масляные каналы двигателя. Обеспечивает дополнительную защиту от износа и задигов в ходе промывки. Полностью сливается из двигателя со старым маслом. Рекомендуется использовать при каждой замене масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

«Долговременную промывку масляной системы» RUSEFF можно отнести к средствам автохимии последнего поколения, разработанным в соответствии с европейскими стандартами, где безопасность продуктов так же важна, как и их эффективность.

- Мягко тщательно растворяет шлам и застарелые загрязнения. Проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе, включая гидрокомпенсаторы и гидронатяжители.
- Не забивает маслоприёмник и масляные каналы двигателя.
- Универсальная промывка для дизельных и бензиновых двигателей
- Содержит комплекс моющих, диспергирующих и защитных компонентов. Обеспечивает дополнительную защиту от износа и задигов в ходе промывки.
- Полностью сливается из двигателя со старым маслом.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды >30%, АПАВ <5%, НПАВ <5%, дифосфат цинка <5%

НАЗНАЧЕНИЕ

Долговременная промывка масляной системы RUSEFF – рекомендуется для мягкой промывки масляной системы при регламентной замене масла, а также при:

- Постоянном или длительном перегреве двигателя
- Застарелых загрязнениях двигателя масляным шламом
- Длительном использовании низкосортных масел и топлива
- Наличии видимых шламовых отложений
- Начале эксплуатации авто со вторичного рынка
- При начале эксплуатации авто после длительного простоя
- Попадании воды в масляную систему

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнить процедуру промывки масляной системы легко:

1. Залить в прогретую масляную систему двигателя за 150-200 км до плановой замены масла.
 2. Продолжить эксплуатацию автомобиля, избегая высоких нагрузок на двигатель и повышенных оборотов.
 3. После пробега 150-200 км заменить масло и фильтр, согласно инструкции на автомобиль.
- Одного флакона достаточно для масляной системы объемом до 6 литров.

Гарантийный срок хранения 36 месяца со дня изготовления.

ФАСОВКА

270 мл

арт. 19423N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными