

# Информация к продукту

## Жидкость охлаждающая низкотемпературная «RUSEFF Антифриз LEC-II»



### ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная всесезонная охлаждающая низкотемпературная жидкость (антифриз) нового поколения с продлённым интервалом замены. Применяется в системе охлаждения Китайских автомобилей, в том числе с локализацией производства в России и СНГ, работающих при температуре окружающей среды до минус 50°C.

### СВОЙСТВА

Специальный сбалансированный пакет антикоррозионных присадок обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех узлов системы в соответствии с требованиями стандарта КНР GB29743. Увеличивает ресурс работы двигателя, помпы, насоса, радиатора, резиновых уплотнителей. Защищает от замерзания, перегрева, закипания и появления воздушных пробок. Поддерживает увеличенный срок эксплуатации до 5 лет (или 250 000 км). Продукт готов к применению. Антифриз пожаровзрывобезопасен.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Моноэтиленгликоль
Цвет:	Розовый
Плотность при 20°C:	1,079 г/см <sup>3</sup>
Температура защиты от замерзания:	До минус 50°C
Температура кипения:	+ 113°C

### НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает интенсивный отвод тепла и долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации при температуре окружающей среды до минус 50°C. Разработан специально для двигателей из легких сплавов, в которых требуется особая защита алюминия при высоких температурах.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При замене охлаждающей жидкости систему охлаждения необходимо промыть в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного средства. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию; Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость с жидкостями других производителей. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством

Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C в плотно закрытой / герметичной таре, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков месте.

Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными

# Информация к продукту

## Жидкость охлаждающая низкотемпературная «RUSEFF Антифриз LEC-II»



Рекомендован для  
применения в  
двигателях:

Москвич, BYD, Chery, Changan, Dongfeng, Exeed, Foton, FAW, GAC, JAC, Geely,  
Lifan, OMODA, Shineray, Haval, TANK

СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ:

GB29743-2013, ASTM D3306, ГОСТ 33591

ФАСОВКА

1 литр  
5 литров  
10 литров

Арт. 17381N  
Арт. 17382N  
Арт. 17385N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными