

ОПИСАНИЕ	«Обезжириватель RUSEFF» - современное высокоэффективное отечественное средство для быстрого, комфортного и безопасного обезжиривания деталей, различных узлов и агрегатов. удаления силиконов, масел, жира, нагара и других технических загрязнений перед нанесением шпатлевок, грунтов, эмалей, клеев и герметиков. Прекрасно подходит для очистки контактов и электрических плат при ремонте электронного оборудования. Безопасен для всех видов пластика и резины.		
СВОЙСТВА	Незаменимое средство при ремонте автомобиля: <ul style="list-style-type: none">- идеально подготавливает поверхности к окраске или нанесению антикоррозионных средств- не требует дополнительной очистки- обладает высокой проникающей способностью- быстро и без следа испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию. Значительно облегчает обработку изделий сложной формы. <ul style="list-style-type: none">- не вызывает коррозии цветных и черных металлов.- подходит для наружных и внутренних работ. УДОБСТВО И ПРОСТОТА: <ul style="list-style-type: none">- облегчает монтажные работы.- удобная упаковка облегчит процесс обезжиривания: высокопроизводительная распылительная головка, позволяет наносить состав на большие площади.- средство не имеет резкого запаха БЕЗОПАСНОСТЬ: <ul style="list-style-type: none">- не взаимодействует с автомобильными материалами.- безопасен для окружающей среды и не ядовит для человека.		
ПРИМЕНЕНИЕ	Нанесите состав с расстояния 20-30 см и дайте подействовать в течение 1 минуты. При необходимости протрите поверхность чистой салфеткой. Состав позволяет успешно работать при температуре воздуха уже от 0°C, что дает возможность применения и в холодном гараже, и в суровых условиях северных широт. Препарат безопасен для человека и машины, не взаимодействует с автомобильными материалами.		
ХРАНЕНИЕ	Срок годности 36 месяцев с даты изготовления. Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.		
СОСТАВ	органический растворитель >30%, пропан-бутан 15-30%, изопропанол 5-15%. Органический растворитель – качественный, очищенный, без тяжелого запаха, дает высокую эффективность применения и нейтрален к элементам из пластика резины и лакокрасочному покрытию.		
ФАСОВКА	500	мл.	Арт. 14394N

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав упаковку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными