

# Информация к продукту

## Жидкость охлаждающая низкотемпературная «RUSEFF Антифриз EXCELLENT G12++»



### ОПИСАНИЕ

Антифриз EXCELLENT G12++ фиолетового цвета это высококачественная профессиональная универсальная всесезонная охлаждающая жидкость с органическими ингибиторами коррозии в сочетании с добавкой силикатов, для обеспечения высокого уровня эксплуатационных свойств, защиты двигателя и системы охлаждения.

Средство гарантированно обеспечивает охлаждение и защиту от замерзания ДВС в диапазоне температур от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+126^{\circ}\text{C}$  (при 2 атм.) кипения двигателя и прекрасно подойдет для использования в условиях как жарких южных, так и суровых северных регионов России.

### СВОЙСТВА

- Не образует канцерогенных соединений в процессе эксплуатации.
- Не содержит аминов, фосфатов, боратов, нитритов и нитратов.
- Не допускает вспенивания и образования накипи.
- Не оказывает агрессивного воздействия на патрубки и уплотнения.
- Защищает от образования гелей и выпадения осадка

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Моноэтиленгликоль
Ингибиторы коррозии	На основе карбоксилатов
Цвет:	ФИОЛЕТОВЫЙ
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$ :	от 1.110 до 1.145 g/cm <sup>3</sup>
Показатель преломления при $20^{\circ}\text{C}$ :	1.432
Температура защиты от замерзания:	Не выше $-40^{\circ}\text{C}$
Температура кипения:	$+108^{\circ}\text{C}$ (при нормальном атмосферном давлении) $+126^{\circ}\text{C}$ (при давлении 2 атм).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации при температуре окружающей среды до минус  $40^{\circ}\text{C}$ .

### ПРИМЕНЕНИЕ

Антифриз EXCELLENT G12++ является готовой к применению охлаждающей жидкостью.

1. Залить в чистую систему охлаждения согласно требованиям руководства по эксплуатации транспортного средства.
2. Контролировать уровень антифриза в системе по мерным насечкам на расширительном бачке

**ВНИМАНИЕ!** Не открывать крышку радиатора при работающем или горячем двигателе.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными

# Информация к продукту

## Жидкость охлаждающая низкотемпературная «RUSEFF Антифриз EXCELLENT G12++»



Хранить при температуре от -20 °С до +35 °С в плотно закрытой / герметичной таре, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков месте.

Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

### ОДОБРЕНИЯ

Seat, Skoda, Volkswagen

Рекомендован для использования в двигателях Porsche / Bentley / Bugatti / Lamborghini, Scania

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

Mercedes-Benz (325.5)

Audi VW TL 774-G (G12++)

MAN (324 Typ Si-OAT)

### ФАСОВКА

**1** литр  
**5** литров  
**10** литров

Арт. **17361N**  
**17362N**  
**17365N**

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными