

**ОПИСАНИЕ** Средство для борьбы с неприятным запахом в салоне. Вызванным наличием бактерий и грибков в системе кондиционирования. Обеззараживает систему кондиционер. Применяется без демонтажа салонного фильтра. Оставляет приятный аромат в салоне.

**СВОЙСТВА**

- устраняет неприятный запах
- уничтожает грибки и бактерии
- образует на теплообменниках защитную антибактериальную пленку
- повышает комфортность поездки
- простое и эффективное применение

### ТЕХНИЧЕСКИЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форм фактор	: аэрозоль
Внешний вид	: бесцветная прозрачная жидкость
Состав	: изопропиловый спирт 15 - 30%, : функциональные добавки < 5%,
Запах	: характерный

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для быстрой очистки, обеззараживания и дезодорирования кондиционера и салона автомобилей. Как индивидуально, так и в сервисных условиях.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Внимание! Используйте при температуре не ниже +10°C. Перед использованием энергично встряхните баллон.

Для автомобильных кондиционеров: снимите салонный фильтр и заведите двигатель. Включите кондиционер на полную мощность. Введите зонд с распыляющим наконечником как можно глубже в дренажную трубку слива конденсата или снимите с распылительной головки зонд, поднесите баллон как можно ближе к воздухозаборнику климатической системы и распылите примерно 3/4 содержимого флакона. После распыления 3/4 объема флакона заглушите двигатель и, надев зонд на распылительную головку, продолжайте распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, введя зонд внутрь как можно глубже и постепенно вытягивая его наружу. Через 10-15 минут снова запустите двигатель и включите систему на обогрев при закрытых окнах и просушите систему кондиционирования. Откройте окна и проветрите салон. Установите салонный фильтр.

Для бытовых кондиционеров: откройте крышку испарителя выключенного кондиционера, снимите сетчатые фильтры. Распыляйте препарат в течение 10-15 сек на испаритель кондиционера (воздуховоды системы вентиляции). Через 5 минут включите кондиционер.

**ФАСОВКА** **500 мл.** арт. **18443 N**