

ОПИСАНИЕ

Состав применяется для промывки масляной системы при регулярном обслуживании.

Продукт содержит комплекс моющих, диспергирующих и защитных компонентов. Мягко растворяет и держит во взвеси различные отложения. Не забивает маслоприёмник и масляные каналы двигателя. Обеспечивает дополнительную защиту от износа и задигов в ходе промывки. Полностью сливается из двигателя со старым маслом. Рекомендуется использовать при каждой замене масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- мягко растворяет отложения и загрязнения
- не забивает маслоприемник, каналы и протоки масляной системы.
- уменьшает несливаемый остаток
- продлевает срок службы нового масла
- образует защитный слой, снижающий трение
- полностью удаляется из системы вместе со старым маслом
- подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей

СОСТАВ

Нефтяной растворитель >30%, смесь органических полимеров в органических растворителях 15-30%, функциональные добавки <5%

НАЗНАЧЕНИЕ

Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Удаляет из масляной системы шламы, лаковые образования и не растворимые в масле твердые вещества. Не вредит прокладкам и уплотнителям. Безопасна для катализаторов. Защищает двигатель от преждевременного износа.

Одного флакона средства достаточно для масляной системы объемом до 6 л.

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавлять в прогретое масло непосредственно перед заменой

1. Открыть флакон.
2. Залить состав в масляный картер двигателя.
3. Дать двигателю поработать 5 минут на холостом ходу.

Внимание! Не рекомендуется повышать обороты и подвергать двигатель нагрузкам.

4. Не дожидаясь остывания заменить масло и масляный фильтр, следуя инструкции по обслуживанию техники.

Гарантийный срок хранения 36 месяца со дня изготовления.

ФАСОВКА

270 мл

арт. 19422N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными