

Информация к продукту

RUSEFF ЖИДКИЙ КЛЮЧ



ОПИСАНИЕ	Средство с высокой проникающей способностью. Обладает антикоррозионным действием, вытесняет влагу. Быстро и эффективно возвращает подвижность приржавевшим деталям. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. Аэрозольный баллон снабжен удлинительной трубкой для удобства использования и точного нанесения. Клапан специальной конструкции позволяет работать перевернутым баллоном.		
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none">- удаляет ржавчину и грязь- высокая проникающая способность- отличная антикоррозионная защита- обладает водоотталкивающими и вытесняющими свойствами		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид	: прозрачная светло-желтая жидкость	
	Основа	: минеральное масло	
	Плотность при 20 °С	: 0,745 – 0,755	г/см ³
	Температурный интервал перегонки	: 70 – 220	°С
	Чувствительность к замерзанию	: нет	
	Пропелент	: пропан, бутан	
НАЗНАЧЕНИЕ	Средство предназначено для отвинчивания приржавевших деталей, для восстановления подвижности и смазывания заржавевших резьбовых соединений, скрипящих петель, пружин, заедающих замков.		
ПРИМЕНЕНИЕ	Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить средство на обрабатываемые детали. Дать подействовать составу в течение 2–3-х минут. При высокой степени поражения коррозией разъединяемых деталей удалить грязь и рыхлую ржавчину металлической щеткой, затем провести обработку средством в несколько этапов. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку. Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С.		
ФАСОВКА	150 мл.	арт.	18238N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными