

Информация к продукту

RUSEFF Очиститель электроконтактов



ОПИСАНИЕ

Очиститель контактов представляет собой смесь растворителей и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку. Предназначен для очистки элементов электрооборудования транспортных средств, а также различных электроприборов и устройств. Предотвращает повреждение контактов, растворяя и смывая грязь, которая впитывает влажность и становится причиной коррозии и искрения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	распыление
Основа	комбинация растворителей
Плотность при 20°C, г/см ³	0,72-0,76
Температурный интервал кипения, °C	70-120
Относительная плотность паров (по воздуху)	2,5-3,0
Нелетучие вещества, %	0
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки контактов элементов электрооборудования транспортных средств и других электроприборов и устройств. Специально разработан для обслуживания различных конструктивных элементов автомобиля: реле, штекерных соединений, зажимов, клемм, цоколей ламп, кабельных переключателей, распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, антенн и т.д. **ПРИМЕНЕНИЕ**

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Отключить контакты от источника питания. Равномерно распылить средство на очищаемую поверхность. Дать подействовать в течение 3-5 минут. При необходимости удалить грязь и избыток средства мягкой сухой тканью или сжатым воздухом. Подключать к источнику питания через 10 минут после завершения очистки.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до + 25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до + 50°C.

Меры предосторожности. Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ФАСОВКА Аэрозольный баллон 250 мл, арт. 16523N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными