

Информация к продукту

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «RUSEFF Антифриз OEM G12+» 40



ОПИСАНИЕ Высокоэффективная всесезонная охлаждающая низкотемпературная жидкость (антифриз) нового поколения с продлённым интервалом замены. Применяется в системе охлаждения автомобилей отечественного и зарубежного производства, работающих при температуре окружающей среды до минус 40°C.

СВОЙСТВА Сбалансированный пакет присадок обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех узлов системы, увеличивает ресурс работы двигателя, насоса, резиновых уплотнителей. Защищает от замерзания, перегрева, закипания и появления воздушных пробок. Поддерживает увеличенный срок эксплуатации до 5 лет (или 250 000 км). Продукт готов к применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Основа:	Моноэтиленгликоль
	Ингибиторы коррозии:	На основе карбоксилатов
	Цвет:	ОРАНЖЕВЫЙ
	Плотность при 20°C:	1,064-1,085 g/cm ³
	Показатель преломления при 20°C:	1,380-1,390
	Температура защиты от замерзания:	До минус 40°C
	Температура кипения:	+ 109°C при нормальном атмосферном давлении и +126°C при давлении 2 атм.

НАЗНАЧЕНИЕ Обеспечивает интенсивный отвод тепла и долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации при температуре окружающей среды до минус 40°C.

ПРИМЕНЕНИЕ При замене охлаждающей жидкости систему охлаждения необходимо промыть в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного средства. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию; Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость с жидкостями других производителей. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством

Хранить при температуре от -20 °C до +35 °C в плотно закрытой / герметичной таре, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков месте.

Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

**СООТВЕТСТВУЕТ
СТАНДАРТАМ** ASTM, Chrysler, DAF, Detroit, Diesel, Deutz, Ford, GE-Jenbacher, General Motors, GMW, Hino, Isuzu, Kobelco, Komatsu, MAN, Mercedes-Benz, MTU, Navistar, Scania, TMC, Volvo, VW, Wärtsilä

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными

Информация к продукту

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «RUSEFF Антифриз OEM G12+» 40



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ASTM D3306/D4985/D6210, BS 6580, JASO M325, KSM 2142, SAE J1034, VW, Audi, Skoda, Seat TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+), Opel, Chevrolet GM 6277M, GMW 3420, Ford WSS-M97B44-D, Renault 41-01-001/--S Type D, Mazda MES MN 121 D, Mercedes-Benz 325.3, Jaguar, Land-Rover STJLR 651.5003, АвтоВАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, DAF 74002, Volvo Trucks, Caterpillar, Cummins, Deutz, Isuzu, Komatsu, MTU, MAN 324 SNF, MWM и др.

ФАСОВКА

1 литр
5 литров

Арт. **17235N**
Арт. **17236N**

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными