

ОПИСАНИЕ

Эффективное отечественное средство, предназначенное для использования в пневматических тормозных системах грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники, для заливки в осушитель воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

«Антифриз для пневмотормозов» RUSEFF - Рекомендован к использованию во всех климатических регионах нашей страны. Его сбалансированный состав предотвращает замерзание, смазывает и обеспечивает чистоту клапанов, сохраняет эластичность резиновых уплотнителей и шлангов. Благодаря наличию в составе комплекса смазывающих и антикоррозионных присадок, он эффективно защищает от коррозии все узлы пневмосистемы. Высокая гигроскопичность помогает средству надежно связывать конденсат, обеспечивая стабильную работу тормозов при любой температуре окружающей среды

- Удаляет влагу и предохраняет от замерзания конденсата в системе
- Обеспечивает надежную работу тормозов при низких температурах
- Надежно защищает от коррозии все узлы пневмосистемы
- Смазывает и обеспечивает чистоту пневмоклапанов
- Растворяет масло и жировые загрязнения так, что они легко удаляются при сливе
- Сохраняет эластичность резиновых уплотнителей и шлангов
- Нейтрален к алюминиевым деталям.
- Не содержит метанол.

СОСТАВ

Изопропиловый спирт, моноэтиленгликоль, функциональные добавки

ПРИМЕНЕНИЕ

1. При проведении работ строго соблюдайте предписания производителя техники
2. По окончании работ убедитесь в герметичности всех соединений для предотвращения утечек воздуха из системы.
3. Внимание! Следует строго соблюдать интервал замены антифриза согласно рекомендациям производителя техники.

Для оптимальной защиты и ухода за тормозным устройством, рекомендуется регулярная смена «Антифриз для пневмотормозов» RUSEFF в течение всего года.

Гарантийный срок хранения 36 месяца со дня изготовления.

ФАСОВКА

1 л

арт. 20530N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными